



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БОБРУЙСКИЙ
СБОРОЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

ЗАГРУЗЧИК СУХИХ КОРМОВ ПРИЦЕПНОЙ ЗСК-10Б-15Б-20Б



WWW.BSMZ.BY

e-mail: bsmz@tut.by

1.1 Загрузчик сухих кормов прицепной ЗСК-10Б, далее – загрузчик, агрегатируется с тракторами класса 0,9-1,4 и предназначен для транспортировки и загрузки сухих кормов в наружные бункеры птицеводческих хозяйств и животноводческих комплексов. Основное предназначение – для бестарной перевозки комбикорма различных фракций, а также зерна.


1.2 Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.



Загрузчик должен сохранять работоспособность при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С.

1.3 При эксплуатации загрузчика следует руководствоваться поставленным с ним руководством по эксплуатации.

1.4 Изготовитель гарантирует соответствие загрузчика требованиям технических условий ТУ 28.22.18-001-300656007000-2018 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в руководстве по эксплуатации.



1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные технические характеристики загрузчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ		
	ЗСК-10Б	ЗСК-15Б	ЗСК-20Б
Тип шасси	прицепной	прицепной	
Привод рабочих органов	от ВОМ трактора	от ВОМ трактора	автомобильное шасси
Вместимость бункера, м ³ , не менее	10,0	13,0	17,00
Грузоподъемность, т, не более	6,0	9,0	12,00
Время выгрузки, мин, не более	15	20	25
Производительность за основное время, т/ч, не менее	15		
Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее	0,99		
Полнота выгрузки корма, %, не менее	98		
Сохранность корма при перевозке, %, не менее	100		
Максимальная влажность транспортируемого и перегружаемого комбикорма, %, не более	16		
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота	5260 2380 3000	6360 2380 3000	7460 2380 3000
Погрузочная высота, м, не более	3000		
Высота выгрузки, мм: - максимальная - минимальная	6500 3500		
Транспортная скорость, км/ч, не более	40		
Рабочая скорость, км/ч, не более	25		
Дорожный просвет при полной нагрузке, мм, не менее	440		
Удельный расход энергии на выполнение основного производственного процесса, кВт-ч/т.км	2,4		
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/т.км	0,005		
Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел-ч/т.км, не более	0,0002		
Средняя наработка на сложный отказ (отказы II и III групп сложности по классификации согласно [1]), ч, не менее	180		
Средний срок службы, лет, не менее	7		
Ресурс до списания, ч, не менее	16800		



ПРОИЗВОДСТВО ШЕСТЕРЁН

**ПРОИЗВОДСТВО НАСОСОВ
ТИПА НК ТКА НКВ НПС**

**ПРОИЗВОДСТВО ЗАГРУЗЧИКОВ
СУХИХ КОРМОВ ЗСК**

**ПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
И ИМПОРТНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ**

213826, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул. Крупской, д. 2
Расчетный счет (BYN) :
BY51MTBK30120001093300064531,
ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22
г. Минск, ул. Толстого, 10
УНП 790796751, ОКПО 300656007000

тел./факс: +375 /225/ 725-055
Отдел сбыта: +375 /225/ 725-000
Производственный отдел:
+375 /225/ 725-051
+375 /225/ 725-056
Бухгалтерия: +375 /225/ 725-052