

Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme

Измельчители соломы HIMEL для профессионального ведения хозяйства

Подходит для всех видов животных: птица, лошади, свиньи, крупнорогатый скот

Соломенная подстилка благоприятно влияет на здоровье Ваших животных

Подстилка на решетчатом полу улучшает их самочувствие. Выбрав для подстилки солому, Вы снижаете риск инфекционных заражений. Опыт показал, что при замене подстилки из опилок на соломенную, вероятность заражения крупного рогатого скота ящуром сводится практически к нулю. И в свиноводстве значительно снижаются показатели инфекционных заболеваний. Ветеринары все чаще рекомендуют держать животных не на опилках, а использовать в качестве подстилки солому.

Измельченная солома повышает пищевую ценность корма с малым содержанием клетчатки

Животноводы успешно используют измельченную солому в качестве добавки к корму. При этом ценная клетчатка освобождается при размельчении без использования химических расщепителей. Она дополняет такие виды кормов, как сено, люцерна, силос и зеленый корм. Опыт показал, что, к примеру, свиньи охотнее всего поедают овсяную солому.



Подстилка из соломы значительно улучшает микроклимат животноводческих помещений и повышает качество навоза

Благодаря своей связывающей способности, солома поглощает не только влагу, но и запахи. В навозной жиже азот минерализируется на 50% за 7 дней. Через 20 дней степень минерализации достигает 86%, значительно снижая при этом качество навоза как удобрения. Добавление соломы способно противодействовать этому процессу. Содержащаяся в соломе клетчатка служит питательной средой для навозных бактерий. Солома обращает азот в органическую форму, способную сохраняться длительное время. Измельчитель измельчает солому до степени разрушения водоотталкивающего воскового слоя

Измельчители соломы HIMEL STM и STZ

Высокопроизводительный соломоизмельчитель с приводом от вала отбора мощности либо с электромотором мощностью 15 кВт наилучшим образом подходит для крупных хозяйств. Измельчитель соломы HIMEL всасывает продукт с земли и перерабатывает его в большой измельчительной камере на мелкую фракцию. Измельченная масса может выдуваться вертикально вверх до 20 м.

В зависимости от степени влажности обрабатываемого материала, возможно достижение производительности до 2500 кг/ч. Высококачественные ножи способны выдерживать длительную эксплуатацию, а при необходимости их легко заменить.

Технические характеристики:

- ◆ Корпус измельчителя выполнен из твердой листовой стали;
- ◆ Привод от вала отбора мощности 540 об/мин;
- ◆ Отсек грубого измельчения оснащен 6 ножами и 8 противоножами;
- ◆ Измельчитель оснащен 54 ножами;
- ◆ Шасси на трехточечной подвеске;
- ◆ Выдувное сопло Ø 250мм;
- ◆ Всасывающий патрубок;
- ◆ Без сита и карданного вала;
- ◆ Соответствует действующим нормам;





Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme

Базовая конфигурация:

- ◆ Корпус измельчителя выполнен из твердой листовой стали;
- ◆ Привод от вала отбора мощности 540 об/мин (перевод 1:2,91);
- ◆ Отсек грубого измельчения оснащен 8 изогнутыми противножами и 6 круглыми ножами;
- ◆ Шасси с тяговым дышлом на трехточечной подвеске;
- ◆ Выдувное сопло Ø 250мм;
- ◆ Большой всасывающий патрубок;
- ◆ Без сита и карданного вала;
- ◆ Возможность подсоединения водяного сопла;

Измельчитель соломы

№ заказа	Наименование	Цена (Евро)
0001427	Измельчитель соломы STZ с приводом от карданного вала 540 об/мин	5.051,55
0001428	Измельчитель соломы STM 201 с электромотором 15 кВт	5.366,90
0003135	Измельчитель соломы STM 301 с электромотором 22 кВт	7.479,15
1600664	Сито 90мм STZ/STM	316,54
1600008	Сито 60мм STZ/STM	290,56
1600007	Сито 40мм STZ/STM	266,56
1600006	Сито 30мм STZ/STM	266,56
1600005	Сито 20мм STZ/STM	266,56
1600003	Сито 12мм STZ/STM	266,56
1600001	Сито 7мм STZ/STM	266,56
3001749	Карданный вал с предохранительным/срезным болтом 1,0м, до 47 кВт	429,59
3002120	Карданный вал холостого хода STZ	508,13
0001437	Циклон Ø250мм STZ	508,13
3000059	Нож (комплект = 54шт)	3,57
3000060	Круглый нож (комплект = 6шт)	4,76
3000045	Противонож (комплект = 8шт)	19,04
1600024	Водяное сопло с патрубком подключения шланга	184,45

Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme

Рекомендуемые габариты сита:

(макс. длина соломы в мм)

- для подстилки: 30-60 мм;
- для кормления: 5-7 мм для свиней;
- для кормления: 40-60 мм для жвачных животных;
- может эксплуатироваться без использования сита.

Производительность:

- номинальное число оборотов 540 об/мин;
- скорость потока 46 м/сек;
- общее давление 115 мм в.с.;
- расход воздуха 130 м³/мин;
- пропускная способность соломы макс. 2500 кг/ч (без сита);
- вес ок. 320 кг;
- мощность тягача 22 кВт.



Трубчатые детали Ø250мм

№ заказа	Наименование	Цена (Евро)
0001279	Труба Ø250мм, длина 0,5м	33,32
0001280	Труба Ø250мм, длина 1,0м	47,60
0001281	Труба Ø250мм, длина 2,0м	96,39
0001282	Колено 15° Ø250мм, радиус 750мм	35,70
0001283	Колено 30° Ø250мм, радиус 750мм	61,88
0001284	Колено 45° Ø250мм, радиус 750мм	77,35
0001285	Колено 90° Ø250мм, радиус 750мм	138,04
0001287	Хомут Ø250мм	45,22
0001288	Гибкая труба Ø250мм, длина 1,25м	323,68
0001290	Задвижка Ø250мм, длина 1,0м	51,17
0001291	Выбрасывающий отвод Ø250мм с клапаном	201,11
0001292	Опора для трубы силоса Ø250мм	121,38

	Вес	Мощность привода	Производительность кг/ч
STZ 540	320кг	от 22 кВт	2 500
STM	405кг	от 15 кВт	2 000

Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme

Измельчители рулонов HIMEL для быстрого измельчения рулонов соломы.

- ◆ Модель RSM разработана для измельчения стебельчатых кормов или круглых и квадратных тюков диаметром до 1,80м
 - ◆ Основной привод высокопроизводительного режущего ротора с ножом
 - ◆ Привод от вала отбора мощности 540 об/мин
 - ◆ Высокая разбрасывающая мощность до 10м (макс. 15м)
 - ◆ Управление другими гидроприводами производится за счет гидравлики тягача; бесступенчатая регулировка подающей транспортной ленты, гидравлической задней дверцы и гидравлического выбрасывающего отверстия
 - ◆ Стабильный двигатель, 2 передачи - 270 и 540 об/мин
 - ◆ Управление гидравликой из кабины тягача
 - ◆ Вынос сверху справа
 - ◆ Длина среза материала от 12 до 15 см
-
- ◆ Модель 1500 предназначена для рулонов диаметром до 1,50м
 - ◆ Модель 1800 предназначена для рулонов диаметром до 1,80м
 - ◆ Модель 1800 Turbo предназначена для рулонов диаметром до 1,80м
-
- ◆ В случае установки комплекта для сдерживания пыли вынос оснащается водяным соплом
 - ◆ Специальный ротор для рулонов соломы дополнительно оснащен 8 ножами на краю лопасти
 - ◆ Противоножи обеспечивают более мелкое измельчение (высота среза 8 – 12см)
-
- ◆ Расход энергии от 40 кВт



Ihr Spezialist für Futter-Aufbereitungs-Systeme

Измельчитель рулонов

№ заказа	Наименование	Цена (Евро)
0002258	Измельчитель рулонов RSM 1500 на трехточечной подвеске (ширина 1,5м) без колес	13.209,00
0002260	Измельчитель рулонов RSM 1500 с тяговым дышлом (ширина 1,5м) с колесами	13.780,20
0002661	Измельчитель рулонов RSM 1800 с тяговым дышлом (ширина 1,8м) с колесами	14.827,40
	Измельчитель рулонов RSM 1800 Turbo с тяговым дышлом (ширина 1,8м) с колесами	17.766,70



Если наше предложение заинтересовало Вас, наша компания будет рада сотрудничеству и готова незамедлительно предоставить любую дополнительную информацию по интересующим Вас вопросам.

Дополнительная информация по телефону:

HIMEL Kazakhstan Tel: +7 705-145-36-96, +7 702-968-36-02, E-mail: himel.kz@mail.ru
HIMEL Maschinen GmbH & Co.KG Tel: +49 7126 9299 37, E-mail: hh@himel.de